

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE jsou otočné dveře se skrytou zárubní. Díky naprosté integraci dveří se stěnou, vytváří ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE jedinečný dojem neviditelných dveří. ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE dokonale doplňuje řadu posuvných pouzder ECLISSE SYNTESIS® LINE. I otočné dveře mohou být bezobložkové.

Dlouholetá životnost - Hliníková zárubeň je nejdřív podrobena povrchové úpravě fosfátováním k ochraně proti oxidaci a korozi. Poté je nanesen podkladový nátěr, který zajišťuje dokonalé přilnutí dalších nátěrových hmot.

Robustní provedení - Hmotnost zárubňového profilu přibližně 2 kg/m.

ŽÁDNÉ praskliny! - Zárubňový profil je navržen tak, aby se zabránilo tvorbě prasklin.

Nastavitelné zednické pásy

Perforované zednické pásy lze jednoduše přicvaknout do požadované výšky na zárubňový profil. Skrytou zárubeň tak montážník snadno připevní ke zděné stěně.

Dveře otočné - Dodáváme s dveřmi, které mají tzv. "primer" povrchovou přípravu. Na ní dobře přilnou další nátěrové barvy na zdi nebo jakékoli jiné emailové barvy (lesklé či matné) a umožní to sjednocení dveří se zdí, jejich "neviditelnost". Lze zvolit i finální lakovaný povrch H2O, PU, AC v dekoru dle RAL, povrch CPL a dubovou dýhu Forte s hlubokým kartáčováním. Dveřní křídlo má po obvodu vyztužený rám a vnitřek vyplňuje vošтина nebo děrovaná DTD. Tloušťka dveří je 40 mm.

Seřizovací táhlo - Do vnitřního pláště dveří, s výškou nad 197 cm, dáváme speciální táhlo. Tím lze dveřní křídlo seřídít tak, že dveře udržuje v rovině se stěnou.



Rozpěry z OSB 3 - Montážní rozpěry o tloušťce 25 mm jsou záměrně upevněné rohovníky. To zajišťuje naprostou rovnost pro montáž.

Značka - Skrytou zárubeň ECLISSE vždy poznáte, podle loga.

Vágrys - Vyznačení vágrysu usnadňuje montáž.




Magnetický zámek - Kování je zapuštěné, tedy v jedné linii s hranou dveřního křídla a nijak narušuje tuto plochu. S magnetickým zámkem se dveře zavírají tiše.

Proto zámek dodáváme automaticky s dveřmi. Zvolíte si jen, zda chcete dveře zamykat nebo ne.

Excentrický díl - Kování má excentrický díl, který umožňuje doladit drobné montážní nepřesnosti.

Dveřní závěsy - Dveřní křídla běžných velikostí mají tři dveřní zapuštěné závěsy. Jsou nastavitelné ve třech osách: výška, šířka, hloubka. Tím se dokonale zkalibrují obvodové mezery. Dveře o hmotnosti 50-65 kg mají 4 závěsy.

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE



ROZMĚRY ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE

ČISTÝ PRŮCHOD		CELKOVÉ ROZMĚRY		DVEŘNÍ KŘÍDLO - 40 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600	1970/2100/2350	692	2016/2146/2396	616	1974/2104/2354
650	1970/2100/2350	742	2016/2146/2396	666	1974/2104/2354
700	1970/2100/2350	792	2016/2146/2396	716	1974/2104/2354
750	1970/2100/2350	842	2016/2146/2396	766	1974/2104/2354
800	1970/2100/2350	892	2016/2146/2396	816	1974/2104/2354
850	1970/2100/2350	942	2016/2146/2396	866	1974/2104/2354
900	1970/2100/2350	992	2016/2146/2396	916	1974/2104/2354
950	1970/2100/2350	1042	2016/2146/2396	966	1974/2104/2354
1000	1970/2100/2350	1092	2016/2146/2396	1016	1974/2104/2354

Uvedené rozměry jsou v mm

- Vyrábíme i atypické rozměry zárubní po 50 mm, od výšky 1650 do 2700 mm, v kombinaci se dveřmi CAG do celkového rozměru 2354 mm.
- U verze bez vrchního profilu vyrábíme atypické zárubně i dveře v rozměrech po centimetru.
- U varianty s vrchním zárubňovým profilem je celková výška o 46 mm větší, vzhledem k rozměru H.
- Variantu zárubní dodáváme do výšky 2700 mm, se světlým průchodem 2654 mm. Dveře CAG do maximální výšky 2 390 mm.



ECLISSE ČR, s.r.o. - Líšnická 360 - 252 10 Řitka - Telefon: + 420 286 888 913 - Mobil: + 420 603 453 645 - info@eclisse.cz - www.eclisse.cz
CAG s.r.o. - Kytín 19 - 252 10 Mníšek pod Brdy - Zelená telefonní linka.: 800 262 929 - www.dverecag.cz

Sledujte nás na:



Záruční podmínky
naleznete na
www.eclisse.cz

Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. ECLISSE s.r.l. si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění. ECLISSE s.r.l. rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, přepisu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.

© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textů, obrázků a nákresů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE.

09/2017 - 601023800